




ООО "РАББЕР ДАСТ ПРОДАКШН"
ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГЕОПЛАСТИКА
ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
СПОРТИВНАЯ И ЛАНДШАФТНАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

+7 (495) 726-84-66 | office@rubber-dust.com | www.rubber-cover.ru | www.rd-maf.com | www.rubber-dust.com

Техническая карта покрытий "RD Sandwich EPDM", "RD Sandwich EPDM MIX"

Наименование	"RD Sandwich EPDM", "RD Sandwich EPDM MIX"	
Описание	Двухслойное покрытие из мелкодисперсной резиновой крошки, EPDM крошки и ароматического полиуретанового связующего	
Назначение	Покрытие для детских и спортивных площадок, тропиночных сетей, беговых дорожек, элементов геопластики	
Варианты исполнения	Н: 20мм.,30мм.,40мм.,50мм. и более	
Характеристики	Износостойкое, пористое, водопроницаемое	
Основание	Асфальт, бетон, металл, пластик, расклинцованный щебень (Н покрытия не менее 30мм.)	
Состав	Мелкодисперсная резиновая крошка, EPDM, ароматическое связующие, праймер	
Условия для укладки	Отсутствие осадков, луж, снега на поверхности основания. Рекомендованная среднесуточная температура не менее +7 градусов по Цельсию. Возможны исключения.	
Эксплуатация после укладки	При среднесуточной температуре воздуха не менее +7 градусов по Цельсию покрытие застывает в течение 24 часов. При температуре ниже + 7 градусов по Цельсию время застывания покрытия увеличивается до 72 часов. Непосредственно в момент укладки неизбежен запах скипидара, который выветрится в течение 2-3-х дней.	
Внешний вид покрытия		